SVB ND SB
软管连接器

HANSA-FLEX

属性

接口 1	软管接口
接口 2	软管接口
标准	DIN 20038
适用介质	压缩空气
原料	钢



提示

用软管夹DIN 20039 B接入

描述

实现最大流量的最大钻孔
扭转的套管外形使软管位置可靠固定

货品

名称	用于软管-ID (mm)	Ø ID (mm)	b (mm)	长度 (mm)	Ø 保险环 (mm)	工作压力 巴
SVB 13 ND SB	13	9,00	13,5	80	25	PN 25
SVB 15 ND SB	15	12,00	17,0	105	30	PN 25
SVB 19 ND SB	19	16,00	21,0	105	34	PN 25
SVB 25 ND SB	25	22,00	26,5	160	42	PN 25
SVB 32 ND SB	32	27,00	33,5	175	50	PN 25
SVB 38 ND SB	38	33,00	40,0	215	56	PN 25
SVB 50 ND SB	50	45,00	51,0	225	78	PN 25
SVB 53 ND SB	53	46,00	54,0	225	78	PN 25
SVB 75 ND SB	75	68,00	76,0	250	110	PN 25

Ø ID = 贯通孔

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。