T M SB
螺纹接头

HANSA-FLEX

属性

应用范围	系统工程 工业与建筑行业
接口 1	BSP外螺纹,圆柱形
接口 2	软管接口
适用介质	压缩空气
原料	钢
表面保护	电镀涂层



提示

用软管夹DIN 20039 B接入

描述

扭转的套管外形使软管位置可靠固定
实现最大流量的最大钻孔

货品

名称	接口螺纹	用于软管-ID (mm)	Ø ID (mm)	长度 (mm)	螺纹长度 (mm)	套管长度 (mm)	Ø 保险环 (mm)	SW (mm)	工作压力 巴
T 12 13 M SB	G 1/2" -14	13	10,00	73	15	40	22	22	PN 25
T 34 19 M SB	G 3/4" -14	19	15,00	72	15	40	32	32	PN 25
T 1 19 M SB	G 1" -11	19	15,00	74	17	40	32	36	PN 25
T 1 25 M SB	G 1" -11	25	20,00	80	17	41	36	36	PN 25
T 114 25 M SB	G 1.1/4" -11	25	20,00	90	18	48	39	46	PN 25
T 114 32 M SB	G 1.1/4" -11	32	25,00	92	20	48	45	46	PN 25
T 112 38 M SB	G 1.1/2" -11	38	33,00	100	22	51	53	55	PN 25
T 2 50 M SB	G 2" -11	50	42,00	125	25	72	64	65	PN 25
T 2 53 M SB	G 2" -11	53	44,00	125	25	72	74	75	PN 25
T 3 75 M SB	G 3" -11	75	68,00	185	30	120	95	90	PN 25

SW = 对应边宽度 – Ø ID = 贯通孔

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。