

属性

| | |
|------|-----------------|
| 应用范围 | 系统工程 工业与建筑行业 |
| 接口 1 | BSP外螺纹,圆柱形 |
| 接口 2 | 软管接口 |
| 适用介质 | 压缩空气 |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |



提示

用软管夹DIN 20039 B接入

描述

扭转的套管外形使软管位置可靠固定
实现最大流量的最大钻孔

货品

| 名称 | 接口螺纹 | 用于软管-ID (mm) | Ø ID (mm) | 长度 (mm) | 螺纹长度 (mm) | 套管长度 (mm) | Ø 保险环 (mm) | SW (mm) | 工作压力 巴 |
|---------------|--------------|-----------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|------------|--------|
| T 12 13 M SB | G 1/2" -14 | 13 | 10,00 | 73 | 15 | 40 | 22 | 22 | PN 25 |
| T 34 19 M SB | G 3/4" -14 | 19 | 15,00 | 72 | 15 | 40 | 32 | 32 | PN 25 |
| T 1 19 M SB | G 1" -11 | 19 | 15,00 | 74 | 17 | 40 | 32 | 36 | PN 25 |
| T 1 25 M SB | G 1" -11 | 25 | 20,00 | 80 | 17 | 41 | 36 | 36 | PN 25 |
| T 114 25 M SB | G 1.1/4" -11 | 25 | 20,00 | 90 | 18 | 48 | 39 | 46 | PN 25 |
| T 114 32 M SB | G 1.1/4" -11 | 32 | 25,00 | 92 | 20 | 48 | 45 | 46 | PN 25 |
| T 112 38 M SB | G 1.1/2" -11 | 38 | 33,00 | 100 | 22 | 51 | 53 | 55 | PN 25 |
| T 2 50 M SB | G 2" -11 | 50 | 42,00 | 125 | 25 | 72 | 64 | 65 | PN 25 |
| T 2 53 M SB | G 2" -11 | 53 | 44,00 | 125 | 25 | 72 | 74 | 75 | PN 25 |
| T 3 75 M SB | G 3" -11 | 75 | 68,00 | 185 | 30 | 120 | 95 | 90 | PN 25 |

SW = 对应边宽度 - Ø ID = 贯通孔