# TUE M SB
螺纹接头

## 属性

| | |
|---|---|
| **应用范围** | 系统工程<br>工业与建筑行业 |
| **接口 1** | BSP内螺纹,圆柱形 |
| **接口 2** | 软管接口 |
| **适用介质** | 压缩空气 |
| **原料** | 钢 |
| **表面保护** | 电镀涂层 |



## 提示

用软管夹DIN 20039 B接入

## 描述

扭转的套管外形使软管位置可靠固定
实现最大流量的最大钻孔

## 货品

| 名称 | 接口螺纹 | 用于软管-ID (mm) | Ø ID (mm) | 长度 (mm) | 螺纹长度 (mm) | 套管长度 (mm) | Ø 保险环 (mm) | SW (mm) | 工作压力 巴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TUE 34 19 M SB** | G 3/4" -14 | 19 | 15,00 | 71 | 19 | 40 | 32 | 32 | PN 25 |
| **TUE 1 19 M SB** | G 1" -11 | 19 | 15,00 | 73 | 20 | 40 | 32 | 41 | PN 25 |
| **TUE 1 25 M SB** | G 1" -11 | 25 | 20,00 | 75 | 20 | 41 | 36 | 41 | PN 25 |
| **TUE 114 25 M SB** | G 1.1/4" -11 | 25 | 20,00 | 80 | 23 | 41 | 36 | 50 | PN 25 |
| **TUE 114 32 M SB** | G 1.1/4" -11 | 32 | 25,00 | 86 | 23 | 48 | 45 | 50 | PN 25 |

SW = 对应边宽度 – Ø ID = 贯通孔

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*