


属性

| | |
|---------|--|
| 应用范围 | 低压应用 回油软管 气动控制 系统工程 介质为水和空气的常规应用 |
| 内胶层 | NBR (丁腈)基 |
| 增强层 | 一层纤维编织增强层 |
| 外胶层 | 合成橡胶 |
| 温度 min. | -40 °C |
| 温度 max. | 100 °C |
| 适用介质 | 水 空气 液压油(矿物油基) 防冻液 |



提示

不适合有压力冲击或严苛条件的应有

货品

| 名称 | DN* | 尺寸 | 英寸 | 内径-Ø (mm) | 外径Ø (mm) | 工作压力 (bar) | 破裂压力 (bar) | 最小弯曲半径 (mm) | 颜色 |
|------------|-----|----|------|--------------|-------------|---------------|---------------|----------------|----|
| NP 306 | 6 | 4 | 1/4" | 6,0 | 11,9 | 21,0 | 84 | 45 | 黑色 |
| NP 310 | 10 | 6 | 3/8" | 10,0 | 15,9 | 21,0 | 84 | 75 | 黑色 |
| NP 313 | 12 | 8 | 1/2" | 13,0 | 19,6 | 21,0 | 84 | 80 | 黑色 |
| NP 316 | 16 | 10 | 5/8" | 16,0 | 23,9 | 21,0 | 84 | 115 | 黑色 |
| NP 320 | 19 | 12 | 3/4" | 19,0 | 26,9 | 21,0 | 84 | 135 | 黑色 |
| NP 306 BL | 6 | 4 | 1/4" | 6,0 | 11,9 | 21,0 | 84 | 45 | 蓝色 |
| NP 310 BL | 10 | 6 | 3/8" | 10,0 | 15,9 | 21,0 | 84 | 75 | 蓝色 |
| NP 313 BL | 12 | 8 | 1/2" | 13,0 | 19,6 | 21,0 | 84 | 80 | 蓝色 |
| NP 316 BL | 16 | 10 | 5/8" | 16,0 | 23,9 | 21,0 | 84 | 115 | 蓝色 |
| NP 320 BL | 19 | 12 | 3/4" | 19,0 | 26,9 | 21,0 | 84 | 135 | 蓝色 |
| NP 306 GRN | 6 | 4 | 1/4" | 6,0 | 11,9 | 21,0 | 84 | 45 | 绿色 |
| NP 310 GRN | 10 | 6 | 3/8" | 10,0 | 15,9 | 21,0 | 84 | 75 | 绿色 |
| NP 313 GRN | 12 | 8 | 1/2" | 13,0 | 19,6 | 21,0 | 84 | 80 | 绿色 |
| NP 316 GRN | 16 | 10 | 5/8" | 16,0 | 23,9 | 21,0 | 84 | 115 | 绿色 |
| NP 320 GRN | 19 | 12 | 3/4" | 19,0 | 26,9 | 21,0 | 84 | 135 | 绿色 |
| NP 306 R | 6 | 4 | 1/4" | 6,0 | 11,9 | 21,0 | 84 | 45 | 红色 |
| NP 310 R | 10 | 6 | 3/8" | 10,0 | 15,9 | 21,0 | 84 | 75 | 红色 |
| NP 313 R | 12 | 8 | 1/2" | 13,0 | 19,6 | 21,0 | 84 | 80 | 红色 |
| NP 316 R | 16 | 10 | 5/8" | 16,0 | 23,9 | 21,0 | 84 | 115 | 红色 |
| NP 320 R | 19 | 12 | 3/4" | 19,0 | 26,9 | 21,0 | 84 | 135 | 红色 |
| NP 306 GRA | 6 | 4 | 1/4" | 6,0 | 11,9 | 21,0 | 84 | 45 | 灰色 |
| NP 310 GRA | 10 | 6 | 3/8" | 10,0 | 15,9 | 21,0 | 84 | 75 | 灰色 |
| NP 313 GRA | 12 | 8 | 1/2" | 13,0 | 19,6 | 21,0 | 84 | 80 | 灰色 |

DN = 额定直径, 额定宽度