

属性

应用范围
农业技术
建筑工业
系统工程

特殊的属性
耐臭氧和抗磨损性能

耐气候
许多化学媒介
抗弯折、抗冲撞、可碾压
耐紫外线
可蒸煮至 +130 °C (约30分钟)

内胶层
黑色无气孔光滑EPDM内层

增强层
两个人造纤维纱线编织网

外胶层
耐油、耐脂和耐化学品的CR橡胶

颜色
黑色带黄色波纹线

温度 min.
-30 °C

温度 max.
100 °C

适用介质
水



货品

名称	英寸	内径-Ø (mm)	壁厚 (mm)	工作压力 (bar)	破裂压力 (bar)	最小弯曲半径 (mm)	卷长 (m)
GOLDSCHLANGE 10	3/8"	10	3,5	30,0	90	45	40
GOLDSCHLANGE 13	1/2"	13	3,9	30,0	90	50	40
GOLDSCHLANGE 16	5/8"	16	3,6	25,0	70	70	40
GOLDSCHLANGE 19	3/4"	19	4,4	25,0	75	80	40
GOLDSCHLANGE 22	7/8"	22	4,5	20,0	60	100	40
GOLDSCHLANGE 25	1"	25	4,5	20,0	60	110	40
GOLDSCHLANGE 32	1.1/4"	32	5,5	12,0	36	175	40
GOLDSCHLANGE 38	1.1/2"	38	6,5	12,0	36	250	40
GOLDSCHLANGE 50	2"	50	7,5	10,0	30	300	40