


### 属性

应用范围	食品工业
特殊的属性	高度柔韧并能承受碾压 绝对无气味和无味道 均匀、光滑和无增塑剂 可蒸煮至 130 °C
许可	KTW准则“管”、DVGW-W270和DVGW-VP 549 (DVGW注册号:DW-0309BT0079)
内胶层	特殊的透明塑性涂层
增强层	夹层PES和两个帘布衬里
外胶层	NBR,抗磨损、耐紫外线、耐脂和耐油
颜色	蓝色带黄色波纹线
温度 min.	-20 °C
温度 max.	90 °C
适用介质	水



### 货品

名称	英寸	内径-Ø (mm)	壁厚 (mm)	工作压力 (bar)	破裂压力 (bar)	最小弯曲半径 (mm)	卷长 (m)
AQUAPAL 10-3.6	3/8"	10	3,6	20,0	60	60	40
AQUAPAL 13-3.6	1/2"	13	3,6	20,0	60	75	40
AQUAPAL 16-3.6	5/8"	16	3,6	20,0	60	95	40
AQUAPAL 19-4.2	3/4"	19	4,2	20,0	60	110	40
AQUAPAL 22-4.5	7/8"	22	4,5	20,0	60	130	40
AQUAPAL 25-4.5	1"	25	4,5	20,0	60	145	40
AQUAPAL 32-4.5	1.1/4"	32	5,5	20,0	60	280	40
AQUAPAL 38-6.5	1.1/2"	38	6,5	20,0	60	330	40
AQUAPAL 50-7.5	2"	50	7,5	20,0	60	435	40