


属性

| | |
|---------|--|
| 应用范围 | 食品工业 |
| 特殊的属性 | 高度柔韧并能承受碾压 绝对无气味和无味道 均匀、光滑和无增塑剂 可蒸煮至 130 °C |
| 许可 | KTW准则“管”、DVGW-W270和DVGW-VP 549 (DVGW注册号:DW-0309BT0079) |
| 内胶层 | 特殊的透明塑性涂层 |
| 增强层 | 夹层PES和两个帘布衬里 |
| 外胶层 | NBR,抗磨损、耐紫外线、耐脂和耐油 |
| 颜色 | 蓝色带黄色波纹线 |
| 温度 min. | -20 °C |
| 温度 max. | 90 °C |
| 适用介质 | 水 |



货品

| 名称 | 英寸 | 内径-Ø (mm) | 壁厚 (mm) | 工作压力 (bar) | 破裂压力 (bar) | 最小弯曲半径 (mm) | 卷长 (m) |
|----------------|--------|--------------|------------|---------------|---------------|----------------|-----------|
| AQUAPAL 10-3.6 | 3/8" | 10 | 3,6 | 20,0 | 60 | 60 | 40 |
| AQUAPAL 13-3.6 | 1/2" | 13 | 3,6 | 20,0 | 60 | 75 | 40 |
| AQUAPAL 16-3.6 | 5/8" | 16 | 3,6 | 20,0 | 60 | 95 | 40 |
| AQUAPAL 19-4.2 | 3/4" | 19 | 4,2 | 20,0 | 60 | 110 | 40 |
| AQUAPAL 22-4.5 | 7/8" | 22 | 4,5 | 20,0 | 60 | 130 | 40 |
| AQUAPAL 25-4.5 | 1" | 25 | 4,5 | 20,0 | 60 | 145 | 40 |
| AQUAPAL 32-4.5 | 1.1/4" | 32 | 5,5 | 20,0 | 60 | 280 | 40 |
| AQUAPAL 38-6.5 | 1.1/2" | 38 | 6,5 | 20,0 | 60 | 330 | 40 |
| AQUAPAL 50-7.5 | 2" | 50 | 7,5 | 20,0 | 60 | 435 | 40 |