

属性

应用范围	移动式液压系统中的维护 液压设备的维护
供货范围	粒子计数器 HKPART-Z 带电源接线的电源适配器 用于压力管道的高压适配器(压力限制) 压力软管,带螺旋接口,用于测量接合器 M16x2,长度 = 2 m 抽吸软管,带螺旋接口,透明,长度 = 0.3m 回流软管,带插式接口,开放式端部,透明,长度 = 1m USB蓝牙软件保护器 软件 使用和维护说明书 / 标定证书
附加特性	适用于粘度至350 mm ² /s的液压油 纯度级别按照ISO和SAE或NAS 用于测量湿度和温度的内置AquaSensor传感器



提示

用于压力超过45巴的设备中时,必须使用高压适配器(P_{max}= 345巴)。
只允许具备资格的专业人员在遵守安全规则的前提下在液压设备上工作。
必须遵守此设备的操作说明书,以避免对人和环境带来损害!

描述

粒子计数器HKPART-Z作为移动式的服务设备用于测量液压系统中暂时的固体污染,如控制环路、压力环路和无压力容器。
配备内置水用传感器使测量范围的湿度和温度得到扩展。
测得的数据可通过蓝牙连接传输到一台电脑上,用一个随同提供的软件进行分析评估。

货品

名称	最大工作压力 (bar)	重量 (kg)
HK PART-Z	45	13