

# PA 700 SF6 45

压力连接附件, SFS W45°

## 属性

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 应用范围   | HD 400软管用压力连接附件        |
| 接口 1   | SAE法兰接口 6000 PSI       |
| 密封形式 1 | 用SF-O形圈扁平密封            |
| 缩略词    | SFS                    |
| 标准     | SAE J518<br>ISO 6162-2 |
| 接入     | 带拉断保护(Interlock)       |
| 供货范围   | 压力内接头 + 压力卡套           |
| 原料     | 钢                      |
| 表面保护   | 电镀涂层                   |



## 货品

| 名称               | DN | 尺寸 | 英寸   | 法兰大小   | 工作压力<br>(bar) | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|------------------|----|----|------|--------|---------------|-----------|-----------|------------|------------|
| PA 713 SF6 45    | 12 | 8  | 1/2" | 1/2"   | 420,0         | 31,8      | 7,7       | 95,5       | 23,0       |
| PA 713 SF6 20 45 | 12 | 8  | 1/2" | 3/4"   | 420,0         | 41,3      | 8,8       | 99,9       | 23,0       |
| PA 716 SF6 13 45 | 16 | 10 | 5/8" | 1/2"   | 420,0         | 31,8      | 7,7       | 114,0      | 21,5       |
| PA 716 SF6 20 45 | 16 | 10 | 5/8" | 3/4"   | 420,0         | 41,3      | 8,8       | 117,5      | 25,0       |
| PA 716 SF6 25 45 | 16 | 10 | 5/8" | 1"     | 420,0         | 47,6      | 9,5       | 121,0      | 29,0       |
| PA 720 SF6 45    | 19 | 12 | 3/4" | 3/4"   | 420,0         | 41,3      | 8,8       | 135,5      | 30,0       |
| PA 720 SF6 25 45 | 19 | 12 | 3/4" | 1"     | 420,0         | 47,6      | 9,6       | 139,5      | 34,5       |
| PA 725 SF6 20 45 | 25 | 16 | 1"   | 3/4"   | 420,0         | 41,3      | 8,8       | 164,0      | 36,5       |
| PA 725 SF6 45    | 25 | 16 | 1"   | 1"     | 420,0         | 47,6      | 9,6       | 164,0      | 33,5       |
| PA 725 SF6 32 45 | 25 | 16 | 1"   | 1.1/4" | 420,0         | 54,0      | 10,4      | 169,0      | 38,5       |