


MD 100 AC

冷冻液软管

HANSA FLEX

属性

| | |
|---------|---|
| 应用范围 | 冷冻液(空调行业) |
| 结构类型 | 螺纹连接 |
| 标准 | SAE J2064 |
| 内胶层 | 丁基橡胶,制冷剂R134a的透过率比标准SAE J2064的规定值低65% |
| 增强层 | 高强度钢丝编织网 |
| 外层 | 氟丁橡胶CR,吸湿率为75%比标准SAE J2064的规定值低75% |
| 颜色 | 黑色 |
| 温度 min. | -40 °C |
| 温度 max. | 120 °C |
| 适用介质 | 压缩机油:PAG、酯仅适用于TRITON SE55、SEZ80、Solest Oel 35 / 68 制冷剂:R134a |



货品

| 名称 | DN* | 尺寸 | 英寸 | 内径-Ø (mm) | 外径Ø (mm) | 工作压力 (bar) | 破裂压力 (bar) | 最小弯曲半径 (mm) |
|-----------|-----|----|--------|--------------|-------------|---------------|---------------|----------------|
| MD 120 AC | 22 | 16 | 7/8" | 22,8 | 31,3 | 35,0 | 175 | 160 |
| MD 125 AC | 28 | 20 | | 29,3 | 38,3 | 35,0 | 175 | 195 |
| MD 132 AC | 35 | 24 | 1.3/8" | 35,5 | 45,6 | 35,0 | 175 | 225 |

DN = 额定直径, 额定宽度