

属性

应用范围	空调软管夹持系统用内接头
接口 1	UN/UNF螺母螺纹
密封形式 1	扁平密封式
结构类型	管接口,O形圈密封,长止口
结构形式	直道
原料	钢
表面保护	电镀涂层



提示

O形圈不包含在供货范围内,请另外订购。

货品

名称	DN*	尺寸	英寸	G1	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	S1
ACN 08 AO 5/8	8	5	5/16"	5/8" -18 UNF	5,5	72,7	19
ACN 10 AO	10	6	3/8"	5/8" -18 UNF	8,0	72,9	19
ACN 10 AO 13	10	6	3/8"	3/4" -16 UNF	8,0	73,1	22
ACN 13 AO	12	8	1/2"	3/4" -16 UNF	9,5	73,3	22
ACN 13 AO 16	12	8	1/2"	7/8" -14 UNF(细牙系列)	9,5	78,1	27
ACN 16 AO	16	10	5/8"	7/8" -14 UNF(细牙系列)	11,9	77,8	27
ACN 16 AO 20	16	10	5/8"	1.1/16" -14 UNS	11,9	79,8	32
ACN 20 AO	19	12	3/4"	1.1/16" -14 UNS	16,4	92,2	32

DN = 额定直径,额定宽度

附件

AC OR TUBO GR O形圈,TUBO Klima