

| 属性 | |
|--------|----------------------|
| 应用范围 | 空调软管夹持系统用内接头 |
| 接口 1 | 用于法兰安装,长止口 |
| 密封形式 1 | O形圈密封式 |
| 结构类型 | 管接口,O形圈密封,用于法兰安装,长止口 |
| 结构形式 | 角度90° |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |



提示
O形圈不包含在供货范围内,请另外订购。

| 货品 | | | | | | | |
|-----------------|-----|----|-------|-----------------|--------------|------------|------------|
| 名称 | DN* | 尺寸 | 英寸 | 用于管内径-Ø (mm) | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
| ACN 08 FO 90 | 8 | 5 | 5/16" | 8,4 | 5,5 | 85,7 | 39,8 |
| ACN 10 FO 08 90 | 10 | 6 | 3/8" | 8,4 | 8,0 | 85,9 | 39,8 |
| ACN 16 FO 90 | 16 | 10 | 5/8" | 17,5 | 11,9 | 108,5 | 57,7 |

DN = 额定直径,额定宽度

| 附件 | |
|---------------|----------------|
| AC OR TUBO GR | O形圈,TUBO Klima |