


属性	
规格	隔板阀 先导式
工作压力	最大350巴
体积流量	最大50升/分钟
接口	ISO/Cetop 03 NG6





## 提示

这些阀门必须根据具体应用进行调节。

## 描述

隔板阀,用于与ISO/Cetop 03 NG6阀门的层叠排列安装

## 订购指南

其他隔板阀可应客户要求提供

## 货品

<b>英</b> 面						
通道中起作用	压力调节范围 min. <sup>(bar)</sup>	压力调节范围 max. (bar)	板高度 <sub>(mm)</sub>	重量 (kg)		
					Р	5
Р	5	210	40	1,4		
Р	5	350	40	1,4		
A + B	5	100	40	1,4		
A + B	5	210	40	1,4		
A + B	5	350	40	1,4		
Α	5	100	40	1,4		
Α	5	210	40	1,4		
Α	5	350	40	1,4		
В	5	100	40	1,4		
В	5	210	40	1,4		
В	5	350	40	1,4		
	P P P A+B A+B A+B A B B B	P 5 P 5 P 5 A+B 5 A+B 5 A+B 5 A+B 5 A+B 5 B 5 B 5	(bar)         (bar)           P         5         100           P         5         210           P         5         350           A + B         5         100           A + B         5         210           A + B         5         350           A         5         100           A         5         210           A         5         350           B         5         100           B         5         100           B         5         210	(bar)         (bar)         (mm)           P         5         100         40           P         5         210         40           P         5         350         40           A + B         5         100         40           A + B         5         210         40           A + B         5         350         40           A         5         100         40           A         5         210         40           A         5         350         40           B         5         100         40           B         5         100         40           B         5         210         40		