

# SILO SD

用于抽吸和压力应用的料仓软管

**HANSA FLEX**

## 属性

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 应用范围    | 用于料仓运输车辆上水泥、沙子、砾石和颗粒的装货和卸货。         |
| 特殊的属性   | 磨损值按照DIN 53516 < 65 mm <sup>3</sup> |
| 标准      | ISO 1307                            |
| 内胶层     | 高抗磨损绝缘橡胶                            |
| 增强层     | 高抗断强度合成织物衬里、钢丝螺旋线和铜绞线。              |
| 外胶层     | 特殊合成橡胶,高抗磨损、耐臭氧和耐气候,带刺孔。            |
| 颜色      | 黑色                                  |
| 温度 min. | -40 °C                              |
| 温度 max. | 70 °C                               |
| 适用介质    | 水泥<br>沙子<br>砾石<br>颗粒                |



## 货品

| 名称               | 英寸     | 内径-Ø<br>(mm) | 外径Ø<br>(mm) | 工作压力<br>(bar) | 破裂压力<br>(bar) | 真空<br>(bar) | 最小弯曲半径<br>(mm) | 卷长<br>(m) |
|------------------|--------|--------------|-------------|---------------|---------------|-------------|----------------|-----------|
| SILO 25-7 SD     | 1"     | 25,4         | 39,0        | 10,0          | 30            | 0,93        | 155            | 40        |
| SILO 32-6.5 SD   | 1.1/4" | 32,0         | 45,0        | 10,0          | 30            | 0,93        | 190            | 40        |
| SILO 38-7 SD     | 1.1/2" | 38,0         | 52,0        | 10,0          | 30            | 0,93        | 230            | 40        |
| SILO 51-7.5 SD   | 2"     | 50,8         | 66,0        | 10,0          | 30            | 0,93        | 305            | 40        |
| SILO 63-7.5 SD   | 2.1/2" | 63,5         | 78,5        | 10,0          | 30            | 0,93        | 380            | 40        |
| SILO 76-8 SD     | 3"     | 76,2         | 92,0        | 10,0          | 30            | 0,93        | 460            | 40        |
| SILO 80-10.5 SD  | 3.1/4" | 80,0         | 101,0       | 10,0          | 30            | 0,93        | 500            | 40        |
| SILO 90-8.5 SD   | 3.1/2" | 90,0         | 107,0       | 10,0          | 30            | 0,93        | 540            | 40        |
| SILO 102-9 SD    | 4"     | 101,6        | 120,0       | 10,0          | 30            | 0,93        | 610            | 40        |
| SILO 127-11 SD   | 5"     | 127,0        | 149,0       | 10,0          | 30            | 0,93        | 765            | 40        |
| SILO 152-11 SD   | 6"     | 152,4        | 174,5       | 10,0          | 30            | 0,93        | 915            | 40        |
| SILO 203-13 SD   | 8"     | 203,2        | 229,0       | 10,0          | 30            | 0,93        | 1220           | 20        |
| SILO 254-13.5 SD | 10"    | 254,0        | 281,0       | 10,0          | 30            | 0,93        | 1525           | 20        |