


SILO SD

用于抽吸和压力应用的料仓软管

HANSA FLEX

属性

应用范围	用于料仓运输车辆上水泥、沙子、砾石和颗粒的装货和卸货。
特殊的属性	磨损值按照DIN 53516 < 65 mm ³
标准	ISO 1307
内胶层	高抗磨损绝缘橡胶
增强层	高抗断强度合成织物衬里、钢丝螺旋线和铜绞线。
外胶层	特殊合成橡胶,高抗磨损、耐臭氧和耐气候,带刺孔。
颜色	黑色
温度 min.	-40 °C
温度 max.	70 °C
适用介质	水泥 沙子 砾石 颗粒



货品

名称	英寸	内径-Ø (mm)	外径Ø (mm)	工作压力 (bar)	破裂压力 (bar)	真空 (bar)	最小弯曲半径 (mm)	卷长 (m)
SILO 25-7 SD	1"	25,4	39,0	10,0	30	0,93	155	40
SILO 32-6.5 SD	1.1/4"	32,0	45,0	10,0	30	0,93	190	40
SILO 38-7 SD	1.1/2"	38,0	52,0	10,0	30	0,93	230	40
SILO 51-7.5 SD	2"	50,8	66,0	10,0	30	0,93	305	40
SILO 63-7.5 SD	2.1/2"	63,5	78,5	10,0	30	0,93	380	40
SILO 76-8 SD	3"	76,2	92,0	10,0	30	0,93	460	40
SILO 80-10.5 SD	3.1/4"	80,0	101,0	10,0	30	0,93	500	40
SILO 90-8.5 SD	3.1/2"	90,0	107,0	10,0	30	0,93	540	40
SILO 102-9 SD	4"	101,6	120,0	10,0	30	0,93	610	40
SILO 127-11 SD	5"	127,0	149,0	10,0	30	0,93	765	40
SILO 152-11 SD	6"	152,4	174,5	10,0	30	0,93	915	40
SILO 203-13 SD	8"	203,2	229,0	10,0	30	0,93	1220	20
SILO 254-13.5 SD	10"	254,0	281,0	10,0	30	0,93	1525	20