

SANDSTRAHL

喷砂软管

HANSA FLEX

属性

| | |
|---------|-----------------------------|
| 应用范围 | 用于清洁金属、石材和其他表面 用于输送高磨损媒介 |
| 内胶层 | 高抗磨损绝缘橡胶 |
| 增强层 | 高抗断强度人造纤维织物衬里和铜绞线 |
| 外胶层 | 天然合成橡胶,耐磨,耐臭氧,耐恶劣天气 带刺孔 |
| 颜色 | 黑色 |
| 温度 min. | -40 °C |
| 温度 max. | 70 °C |
| 适用介质 | 沙子 |



货品

| 名称 | 内径-Ø (mm) | 外径Ø (mm) | 工作压力 (bar) | 破裂压力 (bar) | 最小弯曲半径 (mm) | 卷长 (m) |
|-------------------|--------------|-------------|---------------|---------------|----------------|-----------|
| SANDSTRAHL 13-7 | 13 | 27 | 12,0 | 36 | 127 | 40 |
| SANDSTRAHL 19-7 | 19 | 33 | 12,0 | 36 | 190 | 40 |
| SANDSTRAHL 25-7 | 25 | 39 | 12,0 | 36 | 254 | 40 |
| SANDSTRAHL 32-8 | 32 | 48 | 12,0 | 36 | 320 | 40 |
| SANDSTRAHL 38-9 | 38 | 56 | 12,0 | 36 | 380 | 40 |
| SANDSTRAHL 51-11 | 51 | 69 | 12,0 | 36 | 510 | 40 |
| SANDSTRAHL 63-9.5 | 63 | 82 | 12,0 | 36 | 635 | 40 |