SANDSTRAHL
喷砂软管

HANSA FLEX

属性



应用范围	用于清洁金属、石材和其他表面 用于输送高磨损媒介
内胶层	高抗磨损绝缘橡胶
增强层	高抗断强度人造纤维织物衬里和铜绞线
外胶层	天然合成橡胶,耐磨,耐臭氧,耐恶劣天气 带刺孔
颜色	黑色
温度 min.	-40 °C
温度 max.	70 °C
适用介质	沙子

货品

名称	内径-Ø (mm)	外径Ø (mm)	工作压力 (bar)	破裂压力 (bar)	最小弯曲半径 (mm)	卷长 (m)
SANDSTRAHL 13-7	13	27	12,0	36	127	40
SANDSTRAHL 19-7	19	33	12,0	36	190	40
SANDSTRAHL 25-7	25	39	12,0	36	254	40
SANDSTRAHL 32-8	32	48	12,0	36	320	40
SANDSTRAHL 38-9	38	56	12,0	36	380	40
SANDSTRAHL 51-11	51	69	12,0	36	510	40
SANDSTRAHL 63-9.5	63	82	12,0	36	635	40

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。