

PVC KANAL

PVC-BUNA材料的下水道抽吸软管,灰色

HANSA FLEX

属性

特殊的属性 专门用于非常寒冷的气候

标准 ISO 1307

内胶层 结实、高度柔韧、光滑的塑化PVC


增强层 抗冲抗压PVC加固螺旋线

外胶层 结实、高度柔韧、光滑的塑化PVC

颜色 灰色

温度 min. -40 °C

温度 max. 50 °C



货品

名称	英寸	内径-Ø (mm)	壁厚 (mm)	破裂压力 (bar)	真空 (bar)	最小弯曲半径 (mm)
PVC KANAL DN 25	1"	25	4,2	18	0,9	115
PVC KANAL DN 32	1.1/4"	32	4,2	15	0,9	125
PVC KANAL DN 38	1.1/2"	38	4,5	14	0,9	145
PVC KANAL DN 40	-	40	4,5	13	0,9	160
PVC KANAL DN 51	2"	51	5,0	13	0,9	180
PVC KANAL DN 60	-	60	5,0	13	0,9	200
PVC KANAL DN 63	2.1/2"	63	5,5	12	0,9	220
PVC KANAL DN 76	3"	76	5,5	10	0,9	250
PVC KANAL DN 80	-	80	6,0	10	0,9	260
PVC KANAL DN 90	-	90	6,0	9	0,8	305
PVC KANAL DN 102	4"	102	6,5	9	0,8	335