
PVC KANAL

PVC-BUNA材料的下水道抽吸软管,灰色

HANSA FLEX

属性



特殊的属性	专门用于非常寒冷的气候
标准	ISO 1307
内胶层	结实、高度柔韧、光滑的塑化PVC
增强层	抗冲抗压PVC加固螺旋线
外胶层	结实、高度柔韧、光滑的塑化PVC
颜色	灰色
温度 min.	-40 °C
温度 max.	50 °C

货品

名称	英寸	内径-Ø (mm)	壁厚 (mm)	破裂压力 (bar)	真空 (bar)	最小弯曲半径 (mm)
PVC KANAL DN 25	1"	25	4,2	18	0,9	115
PVC KANAL DN 32	1.1/4"	32	4,2	15	0,9	125
PVC KANAL DN 38	1.1/2"	38	4,5	14	0,9	145
PVC KANAL DN 40	-	40	4,5	13	0,9	160
PVC KANAL DN 51	2"	51	5,0	13	0,9	180
PVC KANAL DN 60	-	60	5,0	13	0,9	200
PVC KANAL DN 63	2.1/2"	63	5,5	12	0,9	220
PVC KANAL DN 76	3"	76	5,5	10	0,9	250
PVC KANAL DN 80	-	80	6,0	10	0,9	260
PVC KANAL DN 90	-	90	6,0	9	0,8	305
PVC KANAL DN 102	4"	102	6,5	9	0,8	335

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。