# POLY L
## 聚氨酯抽吸输送软管,轻型

HANSA FLEX

### 属性

| | |
|---|---|
| **应用范围** | 用于除尘和抽吸设备<br>气态和液体媒介<br>油雾抽吸装置<br>纺织纤维抽吸 |
| **内胶层** | 聚氨酯 |
| **增强层** | 弹簧钢丝螺旋线 |
| **外胶层** | 聚氨酯 |
| **颜色** | 透明无色 |
| **温度 min.** | -40 °C |
| **温度 max.** | 90 °C |
| **适用介质** | 细微颗粒,如灰尘、屑末、粉末、纤维 |



### 提示

螺旋线之间的壁厚 0.75 mm

### 附加信息

- 抗静电性符合 TRBS 2153 / 条例 94/9/EG//Atex95
- 表面电阻 < 10 的 9 次方 Ohm
- 难燃性符合木材行业的 DIN 4102 B1
- 耐微生物,可用于剪草机或吸叶机

### 货品

| 名称 | 英寸 | 内径-Ø (mm) | 外径Ø (mm) | BD* 20°C下 (bar) | 真空 (bar) | 最小弯曲半径 (mm) | 每米重量 (kg) | 卷长 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **POLY 25 L** | 1" | 25 | 31 | 3,2 | 0,80 | 31 | 0,250 | 10 / 15 |
| **POLY 32 L** | 1.1/4" | 32 | 40 | 2,5 | 0,73 | 40 | 0,350 | 10 / 15 |
| **POLY 38 L** | - | 38 | 46 | 2,1 | 0,68 | 46 | 0,390 | 10 / 15 |
| **POLY 40 L** | 1.1/2" | 40 | 48 | 2,1 | 0,68 | 48 | 0,400 | 10 / 15 |
| **POLY 45 L** | 1.3/4" | 45 | 53 | 1,8 | 0,60 | 53 | 0,420 | 10 / 15 |
| **POLY 50 L** | 2" | 50 | 58 | 1,7 | 0,53 | 58 | 0,450 | 10 / 15 |
| **POLY 60 L** | - | 60 | 68 | 1,4 | 0,45 | 68 | 0,530 | 10 / 15 |
| **POLY 65 L** | - | 65 | 73 | 1,3 | 0,38 | 73 | 0,640 | 10 / 15 |
| **POLY 70 L** | 2.3/4" | 70 | 78 | 1,1 | 0,38 | 78 | 0,680 | 10 / 15 |
| **POLY 75 L** | 3" | 75 | 84 | 1,1 | 0,30 | 84 | 0,720 | 10 / 15 |
| **POLY 80 L** | - | 80 | 88 | 1,0 | 0,30 | 88 | 0,760 | 10 / 15 |
| **POLY 100 L** | 4" | 102 | 110 | 0,8 | 0,23 | 110 | 0,950 | 10 / 15 |
| **POLY 110 L** | 4.3/8" | 110 | 119 | 0,7 | 0,23 | 119 | 1,030 | 10 / 15 |
| **POLY 120 L** | 4.3/4" | 120 | 129 | 0,7 | 0,23 | 129 | 1,120 | 10 / 15 |
| **POLY 125 L** | 5" | 125 | 135 | 0,7 | 0,23 | 135 | 1,180 | 10 / 15 |
| **POLY 130 L** | 5.1/4" | 130 | 139 | 0,6 | 0,23 | 139 | 1,200 | 10 / 15 |
| **POLY 140 L** | 5.1/2" | 140 | 149 | 0,6 | 0,15 | 149 | 1,380 | 10 / 15 |
| **POLY 150 L** | 6" | 150 | 161 | 0,6 | 0,15 | 161 | 1,480 | 10 / 15 |
| **POLY 160 L** | - | 160 | 170 | 0,6 | 0,15 | 170 | 1,740 | 10 / 15 |
| **POLY 175 L** | 7" | 175 | 185 | 0,4 | 0,15 | 185 | 1,850 | 10 / 15 |
| **POLY 180 L** | - | 180 | 190 | 0,4 | 0,15 | 190 | 1,900 | 10 / 15 |
| **POLY 200 L** | 8" | 200 | 214 | 0,4 | 0,15 | 214 | 2,300 | 10 / 15 |
| **POLY 225 L** | 9" | 225 | 235 | 0,3 | 0,08 | 235 | 2,550 | 10 / 15 |
| **POLY 250 L** | 10" | 250 | 260 | 0,3 | 0,08 | 260 | 3,020 | 10 / 15 |
| **POLY 275 L** | - | 275 | 284 | 0,3 | 0,08 | 284 | 3,110 | 10 |
| **POLY 300 L** | - | 300 | 310 | 0,3 | 0,07 | 310 | 3,200 | 10 |

BD = 工作压力

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*