


# TEX WAS

轻型软管,不易变形,编织

**HANSA FLEX**

## 属性

<b>应用范围</b>	工业与建筑行业 农业技术
<b>特殊的属性</b>	分量特别轻、抗弯折并且柔韧性好(包括寒冷气候) 可承受极高的持续工作压力 壁厚极薄,从而只需占用极少的空间,可卷绕成盘 杰出的抗老化和耐臭氧性能
<b>内胶层</b>	高品质EPDM橡胶
<b>增强层</b>	高强度聚酯纱线,经染色,圆织。
<b>外胶层</b>	EPDM (压花表面)
<b>颜色</b>	黑色,蓝色花纹
<b>温度 min.</b>	-30 °C
<b>温度 max.</b>	100 °C
<b>适用介质</b>	水



## 描述

可卷绕成盘的工业软管(也适用于热水)

## 货品

名称	英寸	内径-Ø (mm)	壁厚 (mm)	工作压力 (bar)	破裂压力 (bar)	最小弯曲半径 (mm)	卷长 (m)
TEX 20-2 WAS	3/4"	20	2,0	40,0	120	120	60
TEX 26-2 WAS	1"	26	2,0	40,0	120	140	60
TEX 32-3 WAS	1.1/4"	32	3,3	40,0	120	170	60