# ABB S
Metal hose

HANSA-FLEX

## 属性

| | |
|---|---|
| **应用** | 该软管为厚壁规格,<br>因此非常适合高压应用。 |
| **规格** | 平行波型<br>厚壁<br>一般波型 |
| **软管材料** | 不锈钢 1.4404 |
| **编织网套** | 2个编织网套 材料1.4301 |
| **标准** | DIN EN ISO 10380 |
| **温度 min.** | -200 °C |
| **温度 max.** | 550 °C |
| **温度** | 仅适用于软管 |






## 提示

请注意压力值的动态和热减小系数。
列出的压力值仅涉及软管产品。

## 订购指南

其他规格可应客户要求提供

## 货品

| 名称 | Ø ID (mm) | Ø AD (mm) | 公差 ID/AD (mm) | 静态弯曲半径 (mm) | 动态弯曲半径 (mm) | 工作压力 20°C (静态) (bar) | 每米重量 (kg) | 制造长度(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ABB 006 S** | 6,20 | 13,00 | 0,20 | 40 | 110 | 250,0 | 0,330 | 10 至 100 |
| **ABB 008 S** | 8,00 | 16,10 | 0,20 | 50 | 130 | 250,0 | 0,490 | 10 至 100 |
| **ABB 010 S** | 10,00 | 19,10 | 0,30 | 60 | 150 | 225,0 | 0,660 | 10 至 100 |
| **ABB 013 S** | 12,10 | 21,90 | 0,30 | 70 | 165 | 200,0 | 0,820 | 10 至 100 |
| **ABB 016 S** | 16,10 | 27,80 | 0,30 | 90 | 195 | 200,0 | 1,290 | 10 至 100 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*