

属性

| | |
|----------------|----------------------|
| 应用 | 该软管为厚壁规格，因此非常适合高压应用。 |
| 规格 | 平行波型 厚壁 一般波型 |
| 软管材料 | 不锈钢 1.4404 |
| 编织网套 | 2个编织网套 材料1.4301 |
| 标准 | DIN EN ISO 10380 |
| 温度 min. | -200 °C |
| 温度 max. | 550 °C |
| 温度 | 仅适用于软管 |



提示

请注意压力值的动态和热减小系数。
列出的压力值仅涉及软管产品。

订购指南

其他规格可应客户要求提供

货品

| 名称 | Ø ID (mm) | Ø AD (mm) | 公差 ID/AD (mm) | 静态弯曲半径 (mm) | 动态弯曲半径 (mm) | 工作压力 20°C (静态) (bar) | 每米重量 (kg) | 制造长度(m) |
|------------------|-----------|-----------|---------------|-------------|-------------|----------------------|-----------|----------|
| ABB 006 S | 6,20 | 13,00 | 0,20 | 40 | 110 | 250,0 | 0,330 | 10 至 100 |
| ABB 008 S | 8,00 | 16,10 | 0,20 | 50 | 130 | 250,0 | 0,490 | 10 至 100 |
| ABB 010 S | 10,00 | 19,10 | 0,30 | 60 | 150 | 225,0 | 0,660 | 10 至 100 |
| ABB 013 S | 12,10 | 21,90 | 0,30 | 70 | 165 | 200,0 | 0,820 | 10 至 100 |
| ABB 016 S | 16,10 | 27,80 | 0,30 | 90 | 195 | 200,0 | 1,290 | 10 至 100 |