

# SKS HL 2 MULTI R

多用接合器活动半部,矩形

**HANSA FLEX**

## 属性

<b>应用范围</b>	工业 运输和市政公用车辆 农业技术
<b>接口 1</b>	米制外螺纹,圆柱形
<b>密封形式 1</b>	24°内锥
<b>接口 2</b>	插头
<b>标准</b>	符合ISO 16028
<b>剩余压力:</b>	插头侧可接合至40巴的剩余压力
<b>结构类型</b>	多用接合器
<b>结构类型补充</b>	板块构造方式作为快速更换系统
<b>最大:流量</b>	100 L/min



## 描述

快速接合器主要用于需要经常更换部件的地方。

## 附加信息

与集束螺栓接合器和插式接合器相比,多用接合器具有许多优点:

- 更换部件既快速又方便,从而节省了时间
- 多个接口同时接合,操作简便
- 即便存在系统压力也可照样轻松接合
- 不会混淆接口,弄错流动路径
- 扁平密封的阀门防止漏油和空气进入,即便在污脏的工作环境中也照样能方便地进行清洁

## 货品

名称	用于管外径-Ø (mm)	结构系列	工作压力 (bar)	结构尺寸
SKS 08 HL 2 MULTI R	10	L	200,0	2
SKS 10 HL 2 MULTI R	12	L	200,0	2
SKS 13 HL 2 MULTI R	15	L	200,0	2
SKS 16 HL 2 MULTI R	18	L	200,0	2