SKS HL 2 MULTI R

多用接合器活动半部,矩形

属性

应用范围	工业 运输和市政公用车辆 农业技术
接口 1	米制外螺纹,圆柱形
密封形式 1	24°内锥
接口 2	插头
标准	符合ISO 16028
剩余压力:	插头侧可接合至40巴的剩余压力
结构类型	多用接合器
结构类型补充	板块构造方式作为快速更换系统
最大:流量	100 L/min

描述

快速接合器主要用于需要经常更换部件的地方。

附加信息

与集束螺栓接合器和插式接合器相比,多用接合器具有许多优点:
- 更换部件既快速又方便,从而节省了时间
- 多个接口同时接合,操作简便
- 即便存在系统压力也可照样轻松接合
- 不会混淆接口,弄错流动路径
- 扁平密封的阀门防止漏油和空气进入,即便在污脏的工作环境中也照样能方便地进行清洁

货品

名称	用于管外径-Ø (mm)	结构系列	工作压力 (bar)	结构尺寸
SKS 08 HL 2 MULTI R	10	L	200,0	2
SKS 10 HL 2 MULTI R	12	L	200,0	2
SKS 13 HL 2 MULTI R	15	L	200,0	2
SKS 16 HL 2 MULTI R	18	L	200,0	2

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。