

HK FMP

用于压力传感器的壳体FMP 320巴

HANSA FLEX

属性

| | |
|------|----------------------|
| 规格 | 无旁通阀,无污浊度显示 无过滤元件 |
| 工作压力 | 最大320巴 |



提示

尺寸“B”:需要用于更换过滤器元件的自由空间

描述

用于装入管道的压力过滤器

用于ISO VG 46的介质(Qmax.),条件是50°C (30 mm2/s), $\Delta p_{ges} = 1.25$ 巴

订购指南

不包含过滤器元件!请单独订购。

货品

| 名称 | 过滤面积 (m ²) | 管路接口 | B (mm) | A (mm) | C (mm) | D (mm) | Ø E (mm) | 重量 (kg) |
|------------------|---------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|
| HK FMP 065 1 SG1 | 374 | G 1/2" | 100 | 169 | 28 | 85 | 68 | 3,9 |
| HK FMP 065 2 SG2 | 530 | G 3/4" | 100 | 200 | 28 | 85 | 68 | 4,2 |
| HK FMP 065 3 SG2 | 1064 | G 3/4" | 100 | 302 | 28 | 85 | 68 | 5,7 |
| HK FMP 135 2 SG2 | 2020 | G 1" | 125 | 333 | 38 | 104 | 77 | 9,4 |

附件

| | |
|-----------|----------|
| HK VA OPT | 光学式污浊度显示 |
| HK VA EL | 电气式污浊度显示 |

备件

| | |
|---------|---------------------|
| HK HP H | 压力传感器的过滤器元件 FMP/FHP |
|---------|---------------------|