FALTBAU
建筑和工业软管

HANSA FLEX

属性

应用范围	工业与建筑行业 农业技术
特殊的属性	两侧用轻金属Storz接合器接入
接口 1 + 2	牙嵌式接合器
内胶层	NBR
外胶层	聚酯织物,圆织
颜色	天然白色
适用介质	冷水



货品

名称	英寸	内径-Ø (mm)	工作压力 (bar)	支架距离 (mm)	额定大小 Storz	卷长 (m)
FALTBAU 52X10 M	2"	52	10,0	66	52-C	10
FALTBAU 52X15 M	2"	52	10,0	66	52-C	15
FALTBAU 52X20 M	2"	52	10,0	66	52-C	20
FALTBAU 52X30 M	2"	52	10,0	66	52-C	30
FALTBAU 76X10 M	3"	76	10,0	89	75-B	10
FALTBAU 76X15 M	3"	76	10,0	89	75-B	15
FALTBAU 76X20 M	3"	76	10,0	89	75-B	20
FALTBAU 76X30 M	3"	76	10,0	89	75-B	30
FALTBAU 102X10 M	4"	102	10,0	133	110-A	10
FALTBAU 102X15 M	4"	102	10,0	133	110-A	15
FALTBAU 102X20 M	4"	102	10,0	133	110-A	20
FALTBAU 102X30 M	4"	102	10,0	133	110-A	30

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。