

属性

应用范围 工业与建筑行业
农业技术

特殊的属性 两侧用轻金属Storz接合器接入

接口 1 + 2 牙嵌式接合器

内胶层 NBR

外胶层 聚酯织物,圆织

颜色 天然白色

适用介质 冷水



货品

名称	英寸	内径-Ø (mm)	工作压力 (bar)	支架距离 (mm)	额定大小 Storz	卷长 (m)
FALTBAU 52X10 M	2"	52	10,0	66	52-C	10
FALTBAU 52X15 M	2"	52	10,0	66	52-C	15
FALTBAU 52X20 M	2"	52	10,0	66	52-C	20
FALTBAU 52X30 M	2"	52	10,0	66	52-C	30
FALTBAU 76X10 M	3"	76	10,0	89	75-B	10
FALTBAU 76X15 M	3"	76	10,0	89	75-B	15
FALTBAU 76X20 M	3"	76	10,0	89	75-B	20
FALTBAU 76X30 M	3"	76	10,0	89	75-B	30
FALTBAU 102X10 M	4"	102	10,0	133	110-A	10
FALTBAU 102X15 M	4"	102	10,0	133	110-A	15
FALTBAU 102X20 M	4"	102	10,0	133	110-A	20
FALTBAU 102X30 M	4"	102	10,0	133	110-A	30