# HK PAN
液位温度开关 HK PAN

## 属性

| | |
|---|---|
| **工作压力** | 最大1巴 |
| **工作温度 max.** | 70 °C |
| **接口** | G 1/2" male |
| **工作电压** | 24 V DC |
| **电接口** | M12x1, 8-polig |
| **保护等级** | IP 65 |
| **原料** | 密封:NBR |
| **供货范围** | 不带插头 |





## 描述

壳体可旋转至350°
Output: 2x high-side per parameter (freely programmable, NC/NO, window/hysteresis)
Level measurement: Sensor length 35 mm, display resolution 5 mm
Temperature measurement: -15°C to +100°C (PT100)
精确度 终值的±1 %

## 订购指南

带电缆的M12插头请另外订购

## 货品

| 名称 | L (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|
| **HK PAN 1 1001** | 250 | 1,0 |
| **HK PAN 1 1002** | 370 | 1,0 |
| **HK PAN 1 1003** | 520 | 1,0 |

## 附件

| | |
|---|---|
| **HK PAN M** | 插头 M12 8 极带电缆 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*