

# TE 300 B (3TE)

纤维编织低压软管

**HANSA FLEX**

## 属性

<b>应用范围</b>	用于一般应用的低压软管。
<b>特殊的属性</b>	防火测试按照DIN 54 837 等级分类按照DIN 5510第2部分 (可应客户要求提供测试报告)
<b>标准</b>	EN 854 3 TE
<b>内胶层</b>	合成橡胶 NBR
<b>增强层</b>	两层纤维编织增强层
<b>外胶层</b>	抗火、耐油和耐气候的合成橡胶
<b>颜色</b>	黑色
<b>温度 min.</b>	-40 °C
<b>温度 max.</b>	100 °C
<b>适用介质</b>	矿物油基 轻燃油 润滑油 水 空气(至 + 70 °C) 水乙二醇乳浊液



## 货品

名称	DN*	尺寸	英寸	内径-Ø (mm)	外径Ø (mm)	工作压力 (bar)	试验压力 (bar)	破裂压力 (bar)	最小弯曲半径 (mm)	颜色
TE 306 B	6	4	1/4"	6,4	14,4	145,0	290	580	45	黑色
TE 308 B	8	5	5/16"	7,9	16,9	130,0	260	260	55	黑色
TE 310 B	10	6	3/8"	9,5	18,5	110,0	220	440	70	黑色
TE 313 B	12	8	1/2"	12,7	21,7	93,0	189	370	85	黑色
TE 316 B	16	10	5/8"	15,6	25,9	80,0	160	320	105	黑色
TE 320 B	19	12	3/4"	19,0	29,0	70,0	140	280	130	黑色
TE 325 B	25	16	1"	25,4	35,9	55,0	110	220	150	黑色
TE 332 B	31	20	1.1/4"	31,8	42,3	45,0	90	180	190	黑色

DN = 额定直径, 额定宽度