


TE 300 B (3TE)

纤维编织低压软管

属性

| | |
|---------|---|
| 应用范围 | 用于一般应用的低压软管。 |
| 特殊的属性 | 防火测试按照DIN 54 837 等级分类按照DIN 5510第2部分 (可应客户要求提供测试报告) |
| 标准 | EN 854 3 TE |
| 内胶层 | 合成橡胶 NBR |
| 增强层 | 两层纤维编织增强层 |
| 外胶层 | 抗火、耐油和耐气候的合成橡胶 |
| 颜色 | 黑色 |
| 温度 min. | -40 °C |
| 温度 max. | 100 °C |
| 适用介质 | 矿物油基 轻燃油 润滑油 水 空气(至 + 70 °C) 水乙二醇乳浊液 |



货品

| 名称 | DN* | 尺寸 | 英寸 | 内径-Ø (mm) | 外径Ø (mm) | 工作压力 (bar) | 试验压力 (bar) | 破裂压力 (bar) | 最小弯曲半径 (mm) | 颜色 |
|----------|-----|----|--------|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----|
| TE 306 B | 6 | 4 | 1/4" | 6,4 | 14,4 | 145,0 | 290 | 580 | 45 | 黑色 |
| TE 308 B | 8 | 5 | 5/16" | 7,9 | 16,9 | 130,0 | 260 | 260 | 55 | 黑色 |
| TE 310 B | 10 | 6 | 3/8" | 9,5 | 18,5 | 110,0 | 220 | 440 | 70 | 黑色 |
| TE 313 B | 12 | 8 | 1/2" | 12,7 | 21,7 | 93,0 | 189 | 370 | 85 | 黑色 |
| TE 316 B | 16 | 10 | 5/8" | 15,6 | 25,9 | 80,0 | 160 | 320 | 105 | 黑色 |
| TE 320 B | 19 | 12 | 3/4" | 19,0 | 29,0 | 70,0 | 140 | 280 | 130 | 黑色 |
| TE 325 B | 25 | 16 | 1" | 25,4 | 35,9 | 55,0 | 110 | 220 | 150 | 黑色 |
| TE 332 B | 31 | 20 | 1.1/4" | 31,8 | 42,3 | 45,0 | 90 | 180 | 190 | 黑色 |

DN = 额定直径, 额定宽度