


HK 92RV 02 BG2

齿轮数量分配器 大小规格 2 92RV 双重式

HANSA FLEX

属性	
规格	每区段带一个相位补偿阀和抽吸阀 外部渗油导出 Adjustment range DBV: 70-210 bar
Rotational speed range	1200 - 2500转/分钟
Pressure difference	最大 30 巴(区段之间)
转速推荐	1800 - 2000 转/分钟



提示
在对设备内部调试前应让齿轮分流器无负载运行。

描述
这些数量分配器用来仅用一个泵向两个独立的液压环路供应
分配错误约 3 %
可为每个区段设置不同的压力
阀门可在70-210巴之间调节,其他调节范围可应客户要求提供
可改装为内部渗油导出 - 为此请用G1/2"盲堵头将T形接口封闭(建议在与本公司联系后才进行改装!)
改装为内部渗油导出后抽吸阀的功能被取消
齿轮数量分配器设计规格: $q_i = Q/z * 1000/n$
 q_i = 排量/区段[cm³]; Q = 总计入口体积流量[升/分钟]; z = 区段数; n = 转速[转/分钟]

名称	每个区段入口体积	p1 max.	p2 max.	每个元素流量 min.	每个元素流量 max.	每个元素流量	A	Li	重量
	(cc)	(bar)	(bar)	(L/min)	(L/min)	(L/min)	(mm)	(mm)	(kg)
HK 92RV 02 B 41	4,00	210	260	4,80	10,00	7,60	47	262	5,8
HK 92RV 02 B 43	6,00	210	260	7,20	15,00	10,80	50	268	6,1
HK 92RV 02 B 45	9,00	210	260	10,80	22,50	15,10	54	276	6,6
HK 92RV 02 B 47	11,00	210	260	13,20	27,50	19,40	58	284	7,0
HK 92RV 02 B 49	14,00	200	230	16,80	35,00	25,90	64	296	7,4

p1:最大工作压力 - p2:最大峰值压力