
HK 92RD 04 BG2

齿轮数量分配器 大小规格 2 92RD 四重式

属性

规格	不带相位补偿阀 内部渗油导出
Rotational speed range	1200 - 2500转/分钟
Pressure difference	最大 30 巴(区段之间)
转速推荐	1800 - 2000 转/分钟





提示

在对设备内部调试前应让齿轮分流器无负载运行。

-

描绘原理的图形和电路图也同样适用于此四重式数量分配器

描述

这些数量分配器用来仅用一个泵向四个独立的液压环路供应

分配错误约 3 %

这些数量分配器用来仅用一个泵向两个独立的液压环路供应

齿轮数量分配器设计规格:qi = Q/z * 1000/n

qi = 排量/区段[cm3]; Q = 总计入口体积流量[升/分钟]; z = 区段数; n = 转速[转/分钟]

货品

名称	每个区段入口体积 (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	每个元素流量 min. (L/min)	每个元素流量 max. (L/min)	每个元素流量 (L/min)	A (mm)	Li (mm)	重量 (kg)
HK 92RD 04 41	4,00	210	260	4,80	10,00	7,60	47	400	9,5
HK 92RD 04 43	6,00	210	260	7,20	15,00	10,80	50	412	9,9
HK 92RD 04 45	9,00	210	260	10,80	22,50	15,10	54	428	10,3
HK 92RD 04 47	11,00	210	260	13,20	27,50	19,40	58	444	10,8
HK 92RD 04 49	14,00	200	230	16,80	35,00	25,90	64	468	11,5

p1:最大工作压力 – p2:最大峰值压力

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。