

HK M HK DH

Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

HANSA FLEX

属性

结构类型	内六角螺钉
标准	DIN 912-12.9



货品

名称	用于阀门类型	拧紧扭矩 (N·m)	供货范围	重量 (kg)
HK M5 30	1个方向阀	8,3	4 件 M5 x 30	0,03
HK M5 50	1 通阀, HK DHI	8,3	4 件 M5 x 50	0,05
HK M5 70	1个方向阀 + 1个隔板阀	8,3	4 件 M5 x 70	0,06
HK M5 90	1 通阀, HK DHI + 1 隔板阀	8,3	4 件 M5 x 90	0,09
HK M5 110	1个方向阀 + 2个隔板阀	8,3		0,09
HK M5 130	1 通阀, HK DHI + 2 隔板阀	8,3	4 件 M5 x 130	0,10
HK M5 150	1个方向阀 + 3个隔板阀	8,3		0,11
HK M5 170	1 通阀, HK DHI + 3 隔板阀	8,3	4 件 M5 x 170	0,12

是下述产品的附件

HK DH01	手动方向阀 NG 6
HK DH04/05	方向阀 NG6, 液动式
HK DH08/09	方向阀 NG6, 气动式
HK DHA	电磁方向阀 NG 6, 防爆型
HK DHE X 00 DC	磁通阀 NG 6, 无线圈
HK DHE X 00 AC	无线圈电磁方向阀 NG 6
HK DHQ	用于流量调节阀 QV 的快-慢速单元
HK DHZO A	正比例磁通阀 NG 6
HK DLO	方向座阀 NG 6
HK DLHZO TE	正比例磁通阀 NG 6 DLHZO
HK DG4V3	电磁方向阀 NG 6