

HK M HK 41 C

螺栓套件,用于NG 6 阀门型号 HK 41C

HANSA FLEX

属性

结构类型	内六角螺钉
标准	DIN 912-12.9



货品

名称	用于阀门类型	拧紧扭矩 (N·m)	供货范围	重量 (kg)
HK M5 30	1个方向阀	8,3	4 件 M5 x 30	0,03
HK M5 60	1个方向阀 + 1个隔板阀 (ZRV)	8,3		0,05
HK M5 70	1个方向阀 + 1个隔板阀	8,3	4 件 M5 x 70	0,06
HK M5 80	1个方向阀 + 1个隔板阀 (ZRE-AB)	8,3		0,07
HK M5 100	1个方向阀 + 2个隔板阀 (带 1 x ZRV)	8,3		0,08
HK M5 110	1个方向阀 + 2个隔板阀	8,3		0,09
HK M5 120	1个方向阀 + 2个隔板阀 (带 1 x ZRE-AB)	8,3		0,09
HK M5 140	1个方向阀 + 3个隔板阀 (带 1 x ZRV)	8,3		0,10
HK M5 150	1个方向阀 + 3个隔板阀	8,3		0,11
HK M5 160	1个方向阀 + 3个隔板阀 (带 1 x ZRE-AB)	8,3		0,12

是下述产品的附件

HK 41 C1	手动方向阀 NG 6
HK 41 C1 (7/G/Q/R)	磁性方向阀 NG 6