

HK M HK 41 C

螺栓套件,用于NG 6 阀门型号 HK 41C

HANSA FLEX

属性

| | |
|------|--------------|
| 结构类型 | 内六角螺钉 |
| 标准 | DIN 912-12.9 |



货品

| 名称 | 用于阀门类型 | 拧紧扭矩 (N·m) | 供货范围 | 重量 (kg) |
|-----------|------------------------------|---------------|-------------|------------|
| HK M5 30 | 1个方向阀 | 8,3 | 4 件 M5 x 30 | 0,03 |
| HK M5 60 | 1个方向阀 + 1个隔板阀 (ZRV) | 8,3 | | 0,05 |
| HK M5 70 | 1个方向阀 + 1个隔板阀 | 8,3 | 4 件 M5 x 70 | 0,06 |
| HK M5 80 | 1个方向阀 + 1个隔板阀 (ZRE-AB) | 8,3 | | 0,07 |
| HK M5 100 | 1个方向阀 + 2个隔板阀 (带 1 x ZRV) | 8,3 | | 0,08 |
| HK M5 110 | 1个方向阀 + 2个隔板阀 | 8,3 | | 0,09 |
| HK M5 120 | 1个方向阀 + 2个隔板阀 (带 1 x ZRE-AB) | 8,3 | | 0,09 |
| HK M5 140 | 1个方向阀 + 3个隔板阀 (带 1 x ZRV) | 8,3 | | 0,10 |
| HK M5 150 | 1个方向阀 + 3个隔板阀 | 8,3 | | 0,11 |
| HK M5 160 | 1个方向阀 + 3个隔板阀 (带 1 x ZRE-AB) | 8,3 | | 0,12 |

是下述产品的附件

| | |
|--------------------|------------|
| HK 41 C1 | 手动方向阀 NG 6 |
| HK 41 C1 (7/G/Q/R) | 磁性方向阀 NG 6 |