

HK M HK DK

Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5

HANSA FLEX

属性

| | |
|------|--------------|
| 结构类型 | 内六角螺钉 |
| 标准 | DIN 912-12.9 |



货品

| 名称 | 用于阀门类型 | 拧紧扭矩 (N·m) | 供货范围 | 重量 (kg) |
|-----------|---------------|---------------|--------------|------------|
| HK M6 40 | 1个方向阀 | 14,0 | 4 件 M6 x 40 | 0,06 |
| HK M6 90 | 1个方向阀 + 1个隔板阀 | 14,0 | 4 件 M6 x 90 | 0,10 |
| HK M6 140 | 1个方向阀 + 2个隔板阀 | 14,0 | 4 件 M6 x 140 | 0,12 |
| HK M6 190 | 1个方向阀 + 3个隔板阀 | 14,0 | 4 件 M6 x 190 | 0,20 |

是下述产品的附件

| | |
|----------------|------------------|
| HK DK11 | 手动方向阀 NG 10 |
| HK DKE X 00 DC | 不带线圈的电磁方向阀 NG 10 |
| HK DKE X 00 AC | 不带线圈的电磁方向阀 NG 10 |
| HK DKZOR A | 比例电磁方向阀 NG 10 |
| HK DLKZOR TE | 比例电磁方向阀 NG 10 |
| HK DG4V5 | 电磁方向阀 NG 10 |