

HK M HK 42 C

螺栓套件,用于NG 10 阀门型号 HK 42 C

HANSA FLEX

属性

| | |
|------|--------------|
| 结构类型 | 内六角螺钉 |
| 标准 | DIN 912-12.9 |



货品

| 名称 | 用于阀门类型 | 拧紧扭矩 (N-m) | 供货范围 | 重量 (kg) |
|-----------|---------------------------|---------------|--------------|------------|
| HK M6 40 | 1个方向阀 | 14,0 | 4 件 M6 x 40 | 0,06 |
| HK M6 75 | 1个方向阀 + 1个隔板阀 (ZRV) | 14,0 | | 0,08 |
| HK M6 90 | 1个方向阀 + 1个隔板阀 | 14,0 | 4 件 M6 x 90 | 0,10 |
| HK M6 125 | 1个方向阀 + 2个隔板阀 (带 1 x ZRV) | 14,0 | | 0,11 |
| HK M6 140 | 1个方向阀 + 2个隔板阀 | 14,0 | 4 件 M6 x 140 | 0,12 |
| HK M6 175 | 1个方向阀 + 3个隔板阀 (带 1 x ZRV) | 14,0 | | 0,16 |
| HK M6 190 | 1个方向阀 + 3个隔板阀 | 14,0 | 4 件 M6 x 190 | 0,20 |

是下述产品的附件

HK 42 C1 (7/G/Q/R) 磁性方向阀 NG 10