HK VS M
真空泵组件

属性

供货范围	装在铝制箱中 带夹子的螺旋电缆,1.5米(可拉伸至6米左右) 欠压压力表 开关 接通/关闭 带通往储罐的接合器的吸气软管 泵,12 V DC或24 V DC



提示

注意:接通持续时间 < 60分钟

描述

在液压设备上既干净又环保的全套解决方案:
- 通过连接到储罐通风装置接套上进行液压设备密封性试验
- 通过系统中负压减少液压设备修理时的渗漏(储罐附近拆卸后务必使用盲塞头)
- 更换安装在油面之下的吸滤器元件时
- 机器和设备使用过程中管道拆除时避免渗漏
- 更换储罐油面下软管或管道时

不需排放油
负压至 -780 mb
选项:电源电压 230 V AC / 12 V DC 或 230 V AC / 24 V DC
箱子尺寸:宽=235 mm / 长=185 mm / 高=48 mm

货品

名称	电压	电气接口	功率消耗 (A)	体积流量 max. (L/min)	泵	重量 (kg)
HK VS 2 12M 2008	12 V	电池夹和插头	4,5	25,0	可调控	3,10
HK VS 2 24M 2010	24 V	电池夹和插头	4,5	25,0	可调控	6,20

附件

HK VS NT	用于真空泵组件的电源器
HK VSA	用于储罐接口的适配器
HK VSA BJ	用于储罐接口的插接式适配器
HK STOPF LKM	橡胶塞 带空气接口 LKM

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。