# SKM IR SN72 VA
插式接合器接头

## 属性

| | |
|---|---|
| **应用范围** | 工业、建筑机械和农业技术等一般应用 |
| **结构类型** | Snap-tite 72系列 |
| **接口 1** | BSP内螺纹,圆柱形 |
| **密封形式 1** | 用于A、B型以及可能也用于E型的旋入塞 |
| **标准** | ISO 7241-1 B系列 |
| **原料** | 不锈钢 |



## 描述

插式接合器可实现快速接合。

## 订购指南

其他压力值和温度值承索提供。

## 货品

| 名称 | DN* | 接口螺纹 | 工作压力 (bar) | SF已接合* | 矿物油温度 min. (°C) | 矿物油温度 max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKM 04 IR SN72 VA** | 5 | G 1/8" -28 | 280,0 | 4 | -25 | 200 |
| **SKM 06 IR SN72 VA** | 6 | 1/4" 螺纹 -19 | 380,0 | 4 | -25 | 200 |
| **SKM 10 IR SN72 VA** | 10 | G 3/8" -19 | 260,0 | 4 | -25 | 200 |
| **SKM 13 IR SN72 VA** | 12 | G 1/2" -14 | 260,0 | 4 | -25 | 200 |
| **SKM 20 IR SN72 VA** | 19 | G 3/4" -14 | 210,0 | 4 | -25 | 200 |
| **SKM 25 IR SN72 VA** | 25 | G 1" -11 | 210,0 | 4 | -25 | 200 |

DN = 额定直径,额定宽度 – SF gek. = 已接合时安全系数

## 产品变体

| | |
|---|---|
| **SKM IR SN72** | 插式接合器接头, 电镀涂层 |

## 附件

| | |
|---|---|
| **SKM ZUBS SN72** | 防尘保护,接合器接头,SKM..SN 72 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*