

# SKS IR SN72 VA

## 插式接合器插头

### 属性

**应用范围** 工业、建筑机械和农业技术等一般应用

**结构类型** Snap-tite 72系列

**接口 1** BSP内螺纹,圆柱形

**密封形式 1** 用于A、B型以及可能也用于E型的旋入塞

**附加特性** ISO 7241-1 B系列

**原料** 不锈钢



### 描述

插式接合器可实现快速接合。

### 订购指南

其他压力值和温度值承索提供。

### 货品

名称	DN*	接口螺纹	工作压力 (bar)	SF已接合*	矿物油温度 min. (°C)	矿物油温度 max. (°C)
SKS 04 IR SN72 VA	5	G 1/8" -28	280,0	4	-25	200
SKS 06 IR SN72 VA	6	1/4" 螺纹 -19	380,0	4	-25	200
SKS 10 IR SN72 VA	10	G 3/8" -19	260,0	4	-25	200
SKS 13 IR SN72 VA	12	G 1/2" -14	260,0	4	-25	200
SKS 20 IR SN72 VA	19	G 3/4" -14	210,0	4	-25	200
SKS 25 IR SN72 VA	25	G 1" -11	210,0	4	-25	200

DN = 额定直径, 额定宽度 - SF gek. = 已接合时安全系数

### 产品变体

SKS IR SN72 插式接合器插头, 电镀涂层

### 附件

SKS ZUBS SN72 防尘保护, 接合器插头, SKS..SN 72