

属性	
应用范围	工业、建筑机械和农业技术等一般应用
接口 1	BSP内螺纹,圆柱形
密封形式 1	用于A、B型以及可能也用于E型的旋入塞
与兼容	Stucchi
原料	不锈钢



提示

可与ISO 16028接合器进行替换。

描述

通过量高,同时压力损耗极微。

扁平密封的插式接合器使得接合时的漏油损耗和空气进入极少。

适于在对环境比较敏感的领域中使用。

订购指南

其他压力值和温度值承索提供。

货品

~~ mm							
名称	DN*	接口螺纹	结构尺寸	工作压力 (bar)	SF已接合*	矿物油温度 min. (°C)	矿物油温度 max. (°C)
SKM 06 IR 1 FS VA	6	1/4" 螺纹 -19	1	400,0	4	-25	200
SKM 10 IR 2 FS VA	10	G 3/8" -19	2	250,0	4	-25	200
SKM 13 IR 2 FS VA	12	G 1/2" -14	2	250,0	4	-25	200
SKM 13 IR 3 FS VA	12	G 1/2" -14	3	250,0	4	-25	200
SKM 20 IR 3 FS VA	19	G 3/4" -14	3	250,0	4	-25	200
SKM 20 IR 4 FS VA	19	G 3/4" -14	4	250,0	4	-25	200
SKM 25 IR 5 FS VA	25	G 1" -11	5	250,0	4	-25	200

DN = 额定直径,额定宽度 - SF gek. = 已接合时安全系数

产品变体

SKM IR FS 插式接合器接头, 电镀涂层

附件

SKM ZUBS FS 防尘保护,接合器接头,SKM..FS