

### 属性

应用范围	工业、建筑机械和农业技术等一般应用
接口 1	BSP内螺纹,圆柱形
密封形式 1	用于A、B型以及可能也用于E型的旋入塞
剩余压力:	可在剩余压力下接合
原料	不锈钢



### 描述

螺旋接合器是为高压力和压力脉冲而设计的。  
在具体安装中螺旋套筒会完全遮盖住制动圈。

### 订购指南

其他压力值和温度值承索提供。

### 附加信息

自护性螺纹防止由振动导致的松动。  
牢固的结构使它能在严酷的作业环境下应用。

### 货品

名称	结构尺寸	DN*	接口螺纹	接合器螺纹	工作压力 (bar)	矿物油温度 min. (°C)	矿物油温度 max. (°C)	SF已接合*
SKF 10 IR 2 VA	2	10	G 3/8" -19	Rd. 28 x 2	250,0	-25	200	4
SKF 13 IR 3 VA	3	12	G 1/2" -14	Rd. 36 x 2	250,0	-25	200	4
SKF 20 IR 4 VA	4	19	G 3/4" -14	Rd. 42 x 2	150,0	-25	200	4
SKF 25 IR 5 VA	5	25	G 1" -11	Rd. 48 x 3	150,0	-25	200	4
SKF 32 IR 6 VA	6	31	G 1.1/4" -11	Rd. 70 x 3	100,0	-25	200	4

DN = 额定直径, 额定宽度 - SF gek. = 已接合时安全系数

### 产品变体

SKF IR 螺旋接合器固定半部, 电镀涂层

### 附件

SKF ZUBS	SKF用防尘保护
SKF ZUBS AL	闭锁盖