


## 属性

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 应用范围    | 铸造厂、炼钢厂、玻璃厂、船厂等                     |
| 应用      | 作为热和冷软管的接触保护                        |
| 颜色      | 灰色                                  |
| 温度 max. | 300 °C                              |
| 原料      | Silontex yarn with a silicone cover |



## 提示

Germanischer Lloyd许可证

## 描述

内芯是Silontex纱线卷曲并捻制的编织软管,壁厚约3 mm,外层为灰色硅胶,难燃,自行熄灭,约50°Shore

## 货品

| 名称       | 内径-Ø<br>(mm) | 每米重量<br>(kg) |
|----------|--------------|--------------|
| FBSG 010 | 10           | 0,232        |
| FBSG 015 | 15           | 0,243        |
| FBSG 020 | 20           | 0,323        |
| FBSG 022 | 22           | 0,335        |
| FBSG 025 | 25           | 0,360        |
| FBSG 030 | 30           | 0,391        |
| FBSG 032 | 32           | 0,430        |
| FBSG 035 | 35           | 0,471        |
| FBSG 040 | 40           | 0,541        |
| FBSG 050 | 50           | 0,716        |
| FBSG 060 | 60           | 0,860        |