

WA LF PN6 VA

连接件 ... LF, PN 6, VA

HANSA FLEX

属性

| | |
|--------|-----------------------------------|
| 应用范围 | 用于金属软管的连接配件 |
| 接口 1 | 带活动法兰的平滑颈圈 压力级为PN6 |
| 密封形式 1 | 扁平密封式 |
| 标准 | DIN 2641 DIN EN 1092-1 |
| 应用 | 钎焊规格耐温至200 °C 不锈钢熔焊规格耐温至550 °C |
| 结构形式 | 直道 |
| 原料 | 不锈钢管接头 不锈钢颈圈 不锈钢活动法兰 |



订购指南

其他规格可应客户要求提供

货品

| 名称 | DN | PN (bar) | D (mm) | d1 (mm) | K (mm) | L (mm) |
|------------------|-----|----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| WA 010 LF PN6 VA | 10 | 6 | 75 | 35 | 50 | 11 |
| WA 013 LF PN6 VA | 13 | 6 | 80 | 40 | 55 | 11 |
| WA 020 LF PN6 VA | 20 | 6 | 90 | 50 | 65 | 11 |
| WA 025 LF PN6 VA | 25 | 6 | 100 | 60 | 75 | 11 |
| WA 032 LF PN6 VA | 32 | 6 | 120 | 70 | 90 | 14 |
| WA 040 LF PN6 VA | 40 | 6 | 130 | 80 | 100 | 14 |
| WA 050 LF PN6 VA | 50 | 6 | 140 | 90 | 110 | 14 |
| WA 065 LF PN6 VA | 65 | 6 | 160 | 110 | 130 | 14 |
| WA 080 LF PN6 VA | 80 | 6 | 190 | 128 | 150 | 18 |
| WA 100 LF PN6 VA | 100 | 6 | 210 | 148 | 170 | 18 |
| WA 125 LF PN6 VA | 125 | 6 | 240 | 178 | 200 | 18 |
| WA 150 LF PN6 VA | 150 | 6 | 265 | 202 | 225 | 18 |

产品变体

WA LF PN6 连接件 ... LF, PN 6, 钢, 不锈钢管接头