

# WA LF PN40 VA

连接件 ... LF, PN 40, VA

**HANSA FLEX**

## 属性

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| 应用范围   | 用于金属软管的连接配件                       |
| 接口 1   | 带活动法兰的平滑颈圈<br>压力级为PN40            |
| 密封形式 1 | 扁平密封式                             |
| 标准     | DIN 2656<br>DIN EN 1092-1         |
| 应用     | 钎焊规格耐温至200 °C<br>不锈钢熔焊规格耐温至550 °C |
| 结构形式   | 直道                                |
| 原料     | 不锈钢管接头<br>不锈钢颈圈<br>不锈钢活动法兰        |



## 订购指南

其他规格可应客户要求提供

## 货品

| 名称                | DN  | PN (bar) | D<br>(mm) | d1<br>(mm) | K<br>(mm) | L<br>(mm) |
|-------------------|-----|----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| WA 010 LF PN40 VA | 10  | 40       | 90        | 40         | 60        | 14        |
| WA 013 LF PN40 VA | 13  | 40       | 95        | 45         | 65        | 14        |
| WA 020 LF PN40 VA | 20  | 40       | 105       | 58         | 75        | 14        |
| WA 025 LF PN40 VA | 25  | 40       | 115       | 68         | 85        | 14        |
| WA 032 LF PN40 VA | 32  | 40       | 140       | 78         | 100       | 18        |
| WA 040 LF PN40 VA | 40  | 40       | 150       | 88         | 110       | 18        |
| WA 050 LF PN40 VA | 50  | 40       | 165       | 102        | 125       | 18        |
| WA 065 LF PN40 VA | 65  | 40       | 185       | 122        | 145       | 18        |
| WA 080 LF PN40 VA | 80  | 40       | 200       | 138        | 160       | 18        |
| WA 100 LF PN40 VA | 100 | 40       | 235       | 162        | 190       | 22        |
| WA 125 LF PN40 VA | 125 | 40       | 270       | 188        | 220       | 26        |
| WA 150 LF PN40 VA | 150 | 40       | 300       | 218        | 250       | 26        |

## 产品变体

WA LF PN40 连接件 ... LF, PN 40, 钢, 不锈钢管接头