SKS IR FS UDK
插式接合器插头

属性

应用范围	工业、建筑机械和农业技术等一般应用
结构类型	扁平密封
接口 1	BSP内螺纹,圆柱形
密封形式 1	用于A、B型以及可能也用于E型的旋入塞
标准	ISO 16028
剩余压力:	可在压力下接合。(仅插头侧)
附加特性	在 250 巴的剩余压力下可连接
与.....兼容	Stucchi
原料	钢
表面保护	电镀涂层



货品

名称	DN*	接口螺纹	结构尺寸	工作压力 (bar)	矿物油温度 min. (°C)	矿物油温度 max. (°C)
SKS 06 IR 1 FS UDK	6	1/4" 螺纹 -19	1	400,0	-25	100
SKS 10 IR 2 FS UDK	10	G 3/8" -19	2	350,0	-25	100
SKS 13 IR 2 FS UDK	12	G 1/2" -14	2	350,0	-25	100
SKS 13 IR 3 FS UDK	12	G 1/2" -14	3	350,0	-25	100
SKS 13 IR 4 FS UDK	12	G 1/2" -14	4	350,0	-25	100
SKS 20 IR 3 FS UDK	19	G 3/4" -14	3	350,0	-25	100
SKS 20 IR 4 FS UDK	19	G 3/4" -14	4	350,0	-25	100
SKS 20 IR 5 FS UDK	19	G 3/4" -14	5	300,0	-25	100
SKS 25 IR 5 FS UDK	25	G 1" -11	5	300,0	-25	100

DN = 额定直径,额定宽度 – SF gek. = 已接合时安全系数

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。