

# SKS IR FS UDK

## 插式接合器插头

### 属性

**应用范围** 工业、建筑机械和农业技术等一般应用

**结构类型** 扁平密封

**接口 1** BSP内螺纹,圆柱形

**密封形式 1** 用于A、B型以及可能也用于E型的旋入塞

**标准** ISO 16028

**剩余压力:** 可在压力下接合。(仅插头侧)

**附加特性** 在 250 巴的剩余压力下可连接

**与.....兼容** Stucchi

**原料** 钢

**表面保护** 电镀涂层



### 货品

名称	DN*	接口螺纹	结构尺寸	工作压力 (bar)	矿物油温度 min. (°C)	矿物油温度 max. (°C)
SKS 06 IR 1 FS UDK	6	1/4" 螺纹 -19	1	400,0	-25	100
SKS 10 IR 2 FS UDK	10	G 3/8" -19	2	350,0	-25	100
SKS 13 IR 2 FS UDK	12	G 1/2" -14	2	350,0	-25	100
SKS 13 IR 3 FS UDK	12	G 1/2" -14	3	350,0	-25	100
SKS 13 IR 4 FS UDK	12	G 1/2" -14	4	350,0	-25	100
SKS 20 IR 3 FS UDK	19	G 3/4" -14	3	350,0	-25	100
SKS 20 IR 4 FS UDK	19	G 3/4" -14	4	350,0	-25	100
SKS 20 IR 5 FS UDK	19	G 3/4" -14	5	300,0	-25	100
SKS 25 IR 5 FS UDK	25	G 1" -11	5	300,0	-25	100

DN = 额定直径, 额定宽度 - SF gek. = 已接合时安全系数