

SKL IR FS

螺旋接合器活动半部,扁平密封型

HANSA FLEX

属性

结构类型 扁平密封

接口 1 BSP内螺纹,圆柱形

密封形式 1 用于A、B型以及可能也用于E型的旋入塞

与.....兼容 Stucchi VEP

原料 钢

表面保护 电镀涂层



货品

| 名称 | 结构尺寸 | DN* | 接口螺纹 | 工作压力 (bar) | 矿物油温度 min. (°C) | 矿物油温度 max. (°C) |
|----------------|------|-----|--------------|---------------|--------------------|--------------------|
| SKL 06 IR 1 FS | 1 | 6 | 1/4" 螺纹 -19 | 400,0 | -25 | 100 |
| SKL 10 IR 2 FS | 2 | 10 | G 3/8" -19 | 350,0 | -25 | 100 |
| SKL 13 IR 2 FS | 2 | 12 | G 1/2" -14 | 350,0 | -25 | 100 |
| SKL 13 IR 3 FS | 3 | 12 | G 1/2" -14 | 350,0 | -25 | 100 |
| SKL 20 IR 3 FS | 3 | 19 | G 3/4" -14 | 350,0 | -25 | 100 |
| SKL 20 IR 4 FS | 4 | 19 | G 3/4" -14 | 350,0 | -25 | 100 |
| SKL 25 IR 4 FS | 4 | 25 | G 1" -11 | 325,0 | -25 | 100 |
| SKL 25 IR 5 FS | 5 | 25 | G 1" -11 | 325,0 | -25 | 100 |
| SKL 32 IR 5 FS | 5 | 31 | G 1.1/4" -11 | 300,0 | -25 | 100 |

DN = 额定直径, 额定宽度

附件

SKL ZUBS FS ALU SKL FS用防尘保护